

ECOCLEAN ELEWACJA

ŚRODEK DO ODKAŻANIA I CZYSZCZENIA ŚCIAN

ECOCLEAN ELEWACJA to wysoko zasadowy preparat, który usuwa brud i niszczy korozję biologiczną ścian podwyższonym pH. Nie zawiera chloru ani trucizn i po zastosowaniu jest bezpieczny dla ludzi i środowiska.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Preparat czyszcząco-odkażający, wysoko zasadowy
Działanie	Usuwanie zabrudzeń oraz glonów i grzybów przez podwyższone pH
Zastosowanie	Ściany malowane, tynki, siding, ceramika, płyty betonowe
Narzędzia	Myjki ciśnieniowe, opryskiwacze, pistolety HVLP, atomizery
Zużycie	0,10 – 0,20 l/m ² w zależności od powierzchni
Czas działania	30 – 45 minut latem, 60 – 80 minut wiosną i jesienią
Temperatura prac	nie niżej niż +5 °C, powierzchnia nie cieplejsza niż 30 °C
Trwałość	12 miesięcy od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Środek do odkażania i czyszczenia powierzchni ECOCLEAN ELEWACJA jest wysoko zasadowym preparatem, będącym kompozycją składników, które usuwają brud oraz niszczą korozję biologiczną ścian za pomocą podwyższonego pH.

Kompozycja detergentowa skutecznie czyści klasyczne zabrudzenia — błoto, kurz, pył, sadzę — oraz te powstałe na skutek działania glonów i grzybów. Aktywna piana i tlen dokładnie niszczą pozostałe drobnoustroje i bakterie. Środek nie zawiera chloru i trucizn, a po zastosowaniu jest bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE

Preparat ECOCLEAN ELEWACJA nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest przeznaczony do czyszczenia ścian malowanych farbami, zdobionych tynkami strukturalnymi i mozaikowymi, obłożonych wykładzinami ceramicznymi, sidingiem, imitacjami cegły lub deski. Może być używany na tynkach klasycznych, cementowo-wapiennych, oraz na płotach betonowych.

NARZĘDZIA

Środek czyszczący nakłada się na ścianę za pomocą dowolnych urządzeń natryskowych. Mogą to być myjki ciśnieniowe z dodatkowym zbiornikiem na detergenty, opryskiwacze ogrodowe, pistolety malarskie HVLP lub atomizery.

Wszystkie urządzenia, niezależnie od rodzaju, powinny posiadać uszczelki odporne na wysokie pH.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnię przed zastosowaniem preparatu należy obficie zwilżyć wodą. Zastosowanie w tym celu urządzeń natryskowych znacznie ograniczy jej zużycie.

W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, olbrzymiego zagłonienia oraz szerniających od grzybów powierzchni do zwilżenia powierzchni należy użyć preparatu ECOWET, przeznaczonego do zwilżania powierzchni budowlanych przed czyszczeniem.

CZYSZCZENIE

Środek czyszczący przed użyciem powinien być wymieszany w kanistrze poprzez silne wstrząsanie. Preparat nakłada się na ścianę równomiernie, aż do całkowitego pokrycia czyszczonej powierzchni jednolitą warstwą.

Po zakończeniu opryskiwania należy zrobić przerwę, tak aby zadziałały aktywne składniki. W warunkach letnich zalecana przerwa wynosi od 30 do 45 minut, jesienią i wiosną od 60 do 80 minut. Środek nie wymaga dodatkowego czyszczenia za pomocą szczotek ręcznych lub mechanicznych.

Po przerwie preparat spłukuje się ze ściany za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Ciśnienie wody powinno być tak dobrane, aby spłukiwanie nie spowodowało mechanicznego uszkodzenia powierzchni. Proces jest skończony, kiedy podczas spłukiwania całkowicie znika piana detergentowa. Usunięcie resztek preparatu jest niezbędne do późniejszej renowacji lub zabezpieczenia powierzchni.

Jeżeli operator zdecyduje się na czyszczenie dodatkowe, powinien po przerwie ponownie spryskać powierzchnię środkiem ECOCLEAN ELEWACJA, a następnie zmyć.

ZUŻYCIE

Powierzchnia	Czyszczenie	Czyszczenie dodatkowe
Farba	0,10 l/m ²	0,10 l/m ²
Tynk cementowo-wapienny	0,15 l/m ²	0,15 l/m ²
Tynk strukturalny	0,20 l/m ²	0,20 l/m ²

IMPREGNACJA I RENOWACJA

Po zakończeniu mycia, jeżeli proces nie spowodował widocznych zmian powierzchni, można ją zaimpregnować preparatem NANOSIL, który podwyższa hydrofobowość oraz dodatkowo zabezpiecza powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem i zakażeniem.

W przypadku gdy po czyszczeniu występują trwałe zmiany powierzchni — kolorystyczne, mikrospeknięcia, uszkodzenia mechaniczne — należy dokonać renowacji określonym systemem. Zaleca się wtedy kontakt z producentem w celu odpowiedniego doboru systemu renowacyjnego.

ZALECENIA

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Podczas przechowywania składniki preparatu rozwarstwiają się; przed przystąpieniem do prac niezbędne jest dokładne wymieszanie.
- W przypadku powierzchniowych zabrudzeń preparat można rozcieńczyć wodą w stosunku 1 : 1, 1 : 2 oraz 1 : 3. Wymienione rozcieńczenia powodują stopniową utratę właściwości odkażających i nie są zalecane w przypadku zagłębionych i zagrzybionych podłoży.
- Rozcieńczenie 1 : 3 zaleca się tylko do czyszczenia powierzchni za pomocą myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody.
- Wyrobu nie wolno nakładać na suche, niezwilżone podłoże.
- Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy wymyć wodą po zakończeniu robót.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnego czyszczenia powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości preparatu. Wszelkie negatywne uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.
- Prac nie wolno wykonywać na powierzchniach o temperaturze powyżej 30 °C.
- Temperatura otoczenia i podłoża podczas czyszczenia i 6 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C.
- Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób ma podwyższoną alkaliczność i może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zaleceń BHP związanych z użyciem substancji o podwyższonym pH oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy je przemyć czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/405 z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie detergentów i środków powierzchniowo czynnych, uchylające rozporządzenie (WE) nr 648/2004.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) — rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie (UE) 2026/405 weszło w życie 22 marca 2026 r. Wyroby zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 i wprowadzone do obrotu przed 23 września 2029 r. mogą być nadal udostępniane na rynku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.