

PLASTLAK A

LAKIER AKRYLOWY

PLASTLAK A to wodny lakier na spoiwie akrylowym. Jedna warstwa daje mat, kolejne — satynowy połysk; powłoka chroni tynki mozaikowe przed wilgocią i zabrudzeniami.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Lakier wodorozcieńczalny, gotowy do użycia
Spoivo	Polimery akrylowe
Efekt	Mat w jednej warstwie, satynowy połysk w kolejnych
Zastosowanie	Zabezpieczanie tynków mozaikowych, lamperie, cokoły
Zużycie	0,1 – 0,4 kg/m ² w zależności od podłoża
Opakowania	1, 3, 5 i 10 litrów
Schnięcie	Minimum 24 godziny *
Temperatura prac	od +5 °C do +25 °C
Trwałość	12 miesięcy od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Lakier akrylowy PLASTLAK A to produkt wodny przeznaczony do stosowania w budownictwie. Lakier jest matowy w jednej warstwie, kolejne tworzą na powierzchni satynowy połysk.

Wyrób charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do surowych podłoży mineralnych oraz podłoży pokrytych farbami, tynkami strukturalnymi, tynkami mozaikowymi i masami strukturalnymi.

ZASTOSOWANIE

PLASTLAK A jest przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Lakier służy do zabezpieczania powierzchni tynków mozaikowych oraz poprawy odporności na wilgoć i zabrudzenia.

Dodatkowo lakier można wykorzystać do wykonywania lamperii na powierzchniach pomalowanych farbami dekoracyjnymi oraz do zabezpieczania cokołów budynków. Warstwa lakieru pozwala na łatwe utrzymanie powierzchni w czystości oraz daje możliwość zmywania zabrudzeń wodą wodociągową i detergentami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczów oraz innych zanieczyszczeń.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem PLASTGRUNT U — uniwersalnym, w celu ograniczenia zużycia lakieru. Masy strukturalne na bazie gipsu powinny być zagruntowane preparatem PLASTGRUNT GP — głęboko penetrującym, minimum 2 godziny * przed nakładaniem lakieru.

SPOSÓB NAKŁADANIA

PLASTLAK A przed nakładaniem należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem ze stali nierdzewnej albo czystą drewnianą listewką.

Lakier maluje się wałkiem malarskim z krótkim włosiem lub pędzlem. W przypadku aplikacji wałkiem konieczne są minimum 2 warstwy lakieru. Kolejne warstwy nakłada się po 12 godzinach *. Całkowite schnięcie lakieru w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 24 godziny *.

ZUŻYCIE

Zużycie lakieru jest uzależnione od podłoża i zastosowanych narzędzi, wynosi średnio od 0,1 do 0,4 kg/m².

ZALECENIA

- Wyrób posiada lepkość roboczą.
- Zaleca się malowanie całej powierzchni lakierem z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii należy je ze sobą wymieszać.
- Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać.
- Lakier nie nadaje się do malowania powierzchni drewnianych.
- Wyróbu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
- W przypadku nowej warstwy tynku mozaikowego malowanie lakierem można wykonać po 7 dniach od nałożenia tynku.
- Zmywanie powierzchni pokrytej lakierem może nastąpić po pełnym przeschnięciu.
- Narzędzia używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
- Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości warstwy lakieru. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.
- Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Temperatura otoczenia i podłoża podczas malowania i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa od +25 °C.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność mogą powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

INFORMACJE DODATKOWE

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób, powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni prosimy o kontakt z producentem.

OPAKOWANIA

PLASTLAK A jest dostępny w opakowaniach o pojemności 1, 3, 5 i 10 litrów.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego lakieru wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas prac należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie czystą wodą.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- PN-EN 1062-1 — Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Klasyfikacja.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych (Dz.U. 2016 poz. 1353).

Klasy i kategorie właściwości użytkowych wyrobu podaje dokumentacja producenta; niniejsza karta ich nie deklaruje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.