

PLASTLAK B

LAKIER AKRYLOWY Z BROKATEM

PLASTLAK B to wodny lakier na spoiwie akrylowym, zawierający brokat. Nadaje tynkowi mozaikowemu lub innej powierzchni efekt refleksów świetlnych, zależny od rozmieszczenia płatków brokatu.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Lakier wodorozcieńczalny z brokatem, gotowy do użycia
Spoivo	Polimery akrylowe
Efekt	Refleksy świetlne; mat w jednej warstwie, satynowy połysk w kolejnych
Kolory brokatu	Złoty, srebrny, miedziany
Zastosowanie	Zdobienie i zabezpieczanie tynków mozaikowych i strukturalnych
Zużycie	0,2 – 0,4 kg/m ² w zależności od podłoża
Opakowania	1, 3, 5 i 10 litrów
Schnięcie	Minimum 24 godziny *
Temperatura prac	od +5 °C do +25 °C
Trwałość	12 miesięcy od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Lakier akrylowy PLASTLAK B to produkt wodny zawierający brokat, przeznaczony do stosowania w budownictwie, nadający tynkowi mozaikowemu lub innej powierzchni efekt refleksów świetlnych zależnych od rozmieszczenia płatków brokatu.

Lakier jest matowy w jednej warstwie, kolejne tworzą na powierzchni satynowy połysk. Wyrób charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do surowych podłoży mineralnych oraz podłoży pokrytych farbami, tynkami strukturalnymi, tynkami mozaikowymi i masami strukturalnymi.

ZASTOSOWANIE

PLASTLAK B jest przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Lakier służy do dodatkowego zdobienia oraz zabezpieczenia przed zabrudzeniami kamiennej faktury tynku mozaikowego.

Lakier może być również używany do zdobienia powierzchni z tynków i mas strukturalnych, ścian malowanych farbami lub innych powierzchni wewnętrznych, w zależności od pomysłu i oczekiwanego efektu. Zastosowanie lakieru pozwala na łatwe utrzymanie powierzchni w czystości oraz daje możliwość zmywania zabrudzeń wodą wodociągową i detergentami.

KOLORYSTYKA

Lakier jest produkowany z brokatem w kolorach:

- złotym,
- srebrnym,
- miedzianym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczów oraz innych zanieczyszczeń.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem PLASTGRUNT U — uniwersalnym, w celu ograniczenia zużycia lakieru. Masy strukturalne na bazie gipsu powinny być zagruntowane preparatem PLASTGRUNT GP — głęboko penetrującym, minimum 2 godziny * przed nakładaniem lakieru PLASTLAK B.

SPOSÓB NAKŁADANIA

PLASTLAK B przed nakładaniem należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem ze stali nierdzewnej albo czystą drewnianą listewką.

Po wymieszaniu lakier maluje się pędzlem angielskim lub małym ławkowcem, dbając o równe rozmieszczenie płatków brokatu. Kolejne warstwy lakieru nakłada się po 12 godzinach *.

Całkowite schnięcie lakieru w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 24 godziny *.

ZUŻYCIE

Zużycie lakieru z brokatem jest uzależnione od podłoża i zastosowanych narzędzi, wynosi średnio od 0,2 do 0,4 kg/m².

ZAŁECENIA

- Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
- Po wymieszaniu zaleca się sprawdzenie ilości brokatu na dnie opakowania. W razie potrzeby należy powtórzyć mieszanie.
- Mieszanie lakieru należy zawsze powtarzać po dłuższej przerwie w trakcie malowania.
- Zaleca się malowanie całej powierzchni lakierem z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii należy je ze sobą wymieszać.
- Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać.
- Lakier nie nadaje się do malowania powierzchni drewnianych.
- W przypadku nowej warstwy tynku mozaikowego malowanie lakierem można wykonać po 7 dniach od nałożenia tynku.
- Zmywanie powierzchni pokrytej lakierem z brokatem może nastąpić po pełnym przeschnięciu.
- Narzędzia używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
- Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy preparatu REMOVER.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości warstwy lakieru. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Temperatura otoczenia i podłoża podczas malowania i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa od +25 °C.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność mogą powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrób posiada lepkość roboczą. Podczas przechowywania lakieru płatki brokatu mogą w sposób naturalny opadać na dno opakowania.

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób, powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni prosimy o kontakt z producentem.

OPAKOWANIA

PLASTLAK B jest dostępny w opakowaniach o pojemności 1, 3, 5 i 10 litrów.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego lakieru z brokatem wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas prac należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie czystą wodą.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- PN-EN 1062-1 — Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Klasyfikacja.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbách i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych (Dz.U. 2016 poz. 1353).

Klasy i kategorie właściwości użytkowych wyrobu podaje dokumentacja producenta; niniejsza karta ich nie deklaruje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.